

G2380 2U MicroATX智能型节能省电工控机箱



产品规格说明:

- * 节能省电功能1: 有效延长风扇寿命, 出厂默认值高於38度C风扇自动启动或低於38度C自动停止运转
- * 节能省电功能2: 出厂默认值為38度C, 各組风扇可於30度C~60度C之間, 各自調整启动风扇溫度設定
- * 节能省电功能3: 任1組风扇如遇故障狀況, 可即刻独立显示故障狀況及告警声 (按任1键可停止告警声)
- * 节能省电功能4: 节能省电装置出厂默认值为摄氏度显示, 亦可转换成华氏度显示 (按C/F键即可转换)
- * 存储空间: 2组标准5.25吋ODD光驱位, 2组标准3.5吋硬盘 (或者安装1组5.25吋ODD光驱位, 2组3.5吋硬盘, 2组2.5吋硬盘) (或者安装1组5.25吋ODD光驱位, 3组3.5吋硬盘)
- * 标配高级高强度铝压铸合金把手, 钣金采用韩国高级无杂质SECC 1.2mm~2.0mm厚度钢板
- * 标配2组USB 2.0以及LAN/HDD/Power LED灯号显示 (选购: 亦可改装成2组USB 3.0版本)
- * 标配快拆式防尘滤网罩
- * 标配2颗全新稳定80mmx25mm内吸式风扇于防尘滤网后部 (风扇料号D80SM-12)
- * 支持主板: MicroATX 9.6"x9.6", Mini-ITX 6.7"x6.7"
- * 支持标准80mm与120mm~140mm风扇版本之PS2 power supply (可支持电源深度140mm~180mm)
- * 如安装深度140mm之PS2电源, 可支持最大深度210mm的5.25吋光驱或存储装置
- * 如安装深度180mm之PS2电源, 可支持最大深度170mm的5.25吋光驱或存储装置
- * 支持4 slot Low Profile半高卡 (如HDD已安装, 半高卡最大长度170mm, HDD未安装则支持长度330mm)
- * 标准烤漆颜色: 高强度耐刮伤黑色细沙纹烤漆于机箱前部, 表面贴膜保护防刮伤
- * 中国工控全球质量保固三年 (含标准配备风扇及所有电子零组件, 质量保证)
- * 机型外型尺寸: 19" x 2U x 380mm (14.96吋深)
- * 零件包明细: #6圆头x28, #6沉头x4, M3沉头x8, M3伞头x7, 半高封口片x1
- * 包装明细: NW 5 KGM, GW 6.5 KGM, 1.75 CUFT (纸箱尺寸56.5x51.5x17cm)
- * 我司绿色节能省电服务器专利法律事务所: 广东国晖律师事务所



订购信息:

型号及品名: G2380 2U MicroATX智能型节能省电工控机箱

- 选购A-1: NJ-600 三节式万用超耐重滑轨, 可兼容机柜内深度575mm~1200mm (此料号每单位为1双)
- 选购A-2: NJ-2020-18 二节式万用滑轨, 可兼容机柜内深度456.7mm~810mm (此料号每单位为1双)
- 选购A-3: 1234U-RMK 1234U兼容后端支架 (此料号每单位为1双)
- 选购B: PS2电源 标准80mm与120mm~140mm风扇版本之PS2电源 (可支持电源最大深度180mm)
- 选购C: 25-35-BK 1组5.25吋空间转1颗3.5吋硬盘位或1组3.5吋空间转2颗2.5吋硬盘位 (此料号每单位为1双)
- 选购D-1: N-16TM 1组5.25吋空间转1颗3.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购D-2: S-16TM 1组5.25吋空间转1颗3.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购D-3: N-16TL 1组5.25吋空间转1颗3.5吋TrayLess热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购D-4: S-16TL 1组5.25吋空间转1颗3.5吋TrayLess热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购D-5: N-29SS15 1组5.25吋空间转2颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购D-6: N-67SS 1组5.25吋空间转6颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购D-7: SS-88TM 1组5.25吋空间转8颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购D-8: N-49NVM 1组5.25吋空间转4颗2.5吋热插拔抽取盒U.2 NVMe 32G
- 选购D-9: N-49SS-MS 1组5.25吋空间转4颗2.5吋热插拔抽取盒SFF-8643 12G
- 选购D-10: N-49SS 1组5.25吋空间转4颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购D-11: SS-46TM 1组5.25吋空间转4颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购E-1: SS-86TM 2组5.25吋空间转8颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购E-2: N-36TM 2组5.25吋空间转3颗3.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购E-3: S-36TM 2组5.25吋空间转3颗3.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购E-4: N-36TL 2组5.25吋空间转3颗3.5吋TrayLess热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购E-5: S-36TL 2组5.25吋空间转3颗3.5吋TrayLess热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购F-1: 1MSAS-4SATA-500MM SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
- 选购F-2: SFF-8643-500MM SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- 选购F-3: 4SATA-SFF-8643-500MM Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- 选购F-4: SFF-8643-4SATA-500MM SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Four SATA (Device) cable
- 选购G-1: 2U2011A-8080 2U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler Square
- 选购G-2: 2U2011A-5694 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow
- 选购G-3: 2U1150A 2U Intel LGA115x Xeon 1230 active CPU cooler
- 选购G-4: 2U4094A-SP3 2U AMD EPYC LGA4094 active CPU cooler SP3
- 选购G-5: 2U1331A-AM4 2U AMD LGA1331 active CPU cooler AM4
- 选购G-6: 2U3647A-S82 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Square
- 选购G-7: 2U3647A-R82-1 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow



最新更新日期: 2021年01月15日