



G2380D

2U 黑色智能型节能省电工控机箱

- 01) 本司独创智能型绿色节能省电工控机箱功能
- 02) 有效延长风扇寿命
- 03) 高级蝴蝶式门锁安全门以及可拆换式滤网
- 04) 硬盘架可兼容 3.5" HDD 与 2.5" HDD 装置
- 05) 标配高级高强度铝压铸合金把手
- 06) 支持标准 MicroATX 9.6"x9.6"与 6.7"x6.7" Mini-ITX 主板
- 07) 主架构采用高级 SECC 板金 1.0mm~2.0mm 厚度
- 08) 标配全新稳定建准 60mmx25mm 双滚珠轴承风扇
- 09) 裸机噪音值 33dBA(风扇运转噪音除去环境噪音)
- 10) 中国工控品牌标示全球质量保固三年(含标配风扇)

* 磁盘空间容量:

- 2 组可拆可锁标准 5.25 吋 DVD bay, 2 组标准 3.5" HDD bay
(或者可安装 1 组 5.25 吋 DVD, 2 组 2.5" HDD, 2 组 3.5" HDD)
(或者可安装 1 组 5.25 吋 DVD, 3 组 3.5" HDD)
- * 节能省电装置有效延长风扇寿命, 出厂默认值高於 38 度 C 风扇自动启动或低於 38 度 C 自动停止运转功能
- * 节能省电装置出厂默认值为 38 度 C, 各組风扇亦可於 30 度 C~60 度 C 之間, 各自调整启动风扇之溫度設定
- * 节能省电装置任一組风扇如遇故障状况时, 可即刻独立显示故障状况及告警声 (按任一健即可停止告警声)
- * 节能省电装置出厂默认值为摄氏度显示, 亦可直接转换成华式度显示 (按 C/F 健即可转换)
- * 标配高级蝴蝶式门锁安全门以及可拆换式滤网棉 (可 90 度顺畅开启, 不影响 Trayless 抽取盒之抽换)
- * 配备 2 组 USB 2.0 port
- * 采用高强度铝合金压铸把手, 板金机构设计全程采用高级 SECC 1.0mm~2.0mm 钢板
- * 2 颗全新稳定低噪音 Sunon EB60251B1-000C-C99 60mmx25mm 内吸式 2ball 双滚珠轴承风扇
- * 风扇未启动之初始环境噪音值为 44dBA, 测试仪探头距离已启动建准风扇 10cm 处之实测值 77dBA(含环境噪音)
- * 支持标准 MicroATX 9.6"x9.6"与 6.7"x6.7" Mini-ITX 主机板
- * 支持标准 80mm 风扇版本之 PS2 power supply(可支持 power 最大深度 140mm~180mm)
- * 如安装深度 140mm 之 PS2 电源则可支持最大深度 210mm 的 5.25"光驱或存储装置
- * 如安装深度 180mm 之 PS2 电源则可支持最大深度 170mm 的 5.25"光驱或存储装置
- * 支持 4 slot Low Profile 半高扩充卡 (如 HDD 已安装则最大长度为 170mm, HDD 未安装则长度为 330mm)
- * 标准烤漆颜色: 科技黑
- * 中国工控品牌标示全球质量保固三年(含标准配备风扇)
- * 机型外型尺寸: 19" x 2U x 380mm (14.96"深)
- * 包装明细: NW 5 KGM, GW 6.5 KGM, 1.75 CUFT (56.5x51.5x17cm, single box packed)
- * 绿色节能省电工控机箱智产权申请中宣告于中国、台湾、泰国、朝鲜、日本、美国、英国、欧盟、俄罗斯
- * 本司中国境内注册商标为勤豪工控, 法律事务所为广东国晖律师事务所

订购信息:

- 订购机箱型号及品名: G2380D 2U 黑色智能型节能省电工控机箱
- 选配料号及品名 1-0: 支持标准 80mm 风扇版本之 PS2 power supply(可支持 power 最大深度 140mm~180mm)
- 选配料号及品名 2-0: (NJ-600) 三节式万用超耐重滑轨, 未伸展前长度为 600mm, 全展长度为 1100mm(此料号每单位为 1 双)
- 选配料号及品名 2-1: (1234U-RMK) 1234U 兼容后端支架(此料号每单位为 1 双)
- 选配料号及品名 3-0: (25-35-BK) 5.25"光驱位空间兼容安装 1 颗 3.5"硬盘或者 1 个 3.5"硬盘位空间兼容安装 2 颗 2.5"硬盘
- 选配料号及品名 4-0: (2525TO3HDBK) 2 个 5.25"光驱位空间可转换至 3 个 3.5" HDD 支架 (此料号每单位为 1 双)
- 选配料号及品名 4-1: (SS-46TM) 1 组 5.25"空间转 4 组 2.5"热插拔抽取盒模块
- 选配料号及品名 4-2: (SS-86TM) 2 组 5.25"空间转 8 组 2.5"热插拔抽取盒模块
- 选配料号及品名 4-3: (S-36TM) 2 组 5.25"空间转 3 组 3.5"热插拔抽取盒模块
- 选配料号及品名 4-4: (S-36TL) 2 组 5.25"空间转 3 组 3.5" TrayLess 热插拔模块
- 选配料号及品名 4-5: (S-16TL) 1 组 5.25"空间转 1 组 3.5" TrayLess 热插拔模块



最新更新日期: 2014 年 01 月 09 日

IPC China Corporation Copyright reserved©

非经本公司书面授权许可, 不得从事推销及经营等任何商业行为(含产品设计、照片、规格说明等)

中國工控
IPC CHINA
www.chinaipc.cc