

### G3380D

### 3U EnergySaving server chassis

#### 特徴

- 1) 革新的なインテリジェント省エネ機能産業用シャーシ
- 2) ファンの寿命が延長可能
- 3) 高強度シートメタルフロントにエアフィルター交換可能
- 4) HDDに震動防くデザイン可能
- 5) 高強度アルミニウム合金ダイカストハンドル
- 6) 標準ATX12"x9.6"、または以下のマザーボード可能
- 7) 主要なシートメタルの厚さ1.2mm~2.0mm
- 8) 高級SECCスチールを採用 (非一般的なSGCC)
- 9) 短い奥行きにてI/Oはフロントと後ろアクセスを可能
- 10) Sunon 120mmx25mmの2ballファンが標準
- 11) 25dBAベアメタルノイズ値 (周囲環境のノイズを除去)
- 12) 中国工控ブランド全世界品質3年保証

#### 規格

##### \* 拡張ベイ:

5インチx2 と内蔵3.5インチx5 ((12"x9.6" ATX MBの場合)

または5インチx3 と内蔵3.5インチx5 ((9.6"x9.6" MicroATX MBの場合)

または5インチx2 と内蔵3.5インチx6 ((9.6"x9.6" MicroATX MBの場合)

または5インチx2 と内蔵3.5インチx5 と内蔵2.5インチx2 ((9.6"x9.6" MicroATX MBの場合)

\* インテリジェントLCD構築、システム温度が38°Cを超えるまたは38°C以下になると、ファンが自動的に運転または自動的に停止する

\* インテリジェントLCD構築、38°Cはデフォルト値であるが、再び各別なファンを30°C~60°Cに調整できること

\* インテリジェントLCD構築、各別なファンが故障した場合、LCDにて故障状況が表示でき、さらに警告音 (任意ボタンを押すと音停止)

\* インテリジェントLCD構築、デフォルトは摂氏が表示できるが、華氏の表示もできること (C/Fボタンを押すと転換できる)

\* SECC 1.2mm~2.0mm厚さの高強度板金を使用して表面に保護箔貼ってスクラッチを防ぐ

\* 先進的な高強度アルミニウム合金ダイカストハンドルが付き

\* HDDケースの振動を防ぐ機能も備え

\* 取り外し可能な高強度フロントドア、ドアの裏にエアフィルターも交換可能、フロントパネルにUSB 2.0ポート x2 セットが装備

\* 新しい安定した低騒音Sunon EEC0251B1-000C-G99 120mmx25mm 2ボールベアリング ファン1つが装備

\* ファンが起動せぬ環境騒音は45dBA、運転中ファンに10cm距離で測るのは70dBA (環境騒音も含む)

\* 対応MB: ATX(12"x9.6")、MicroATX(9.6"x9.6")、Mini-ITX(6.7"x6.7") マザーボード

\* 対応電源: 標準PS2の80mmと120mm~140mmファンのバージョンの電源も搭載できる (電源の最大奥行きが140mm~200mm)

\* 奥行き140mmのPS2電源を搭載すると最大奥行き220mmの5.25" ODD装置対応できる

\* 奥行き180mmのPS2電源を搭載すると最大奥行き170mmの5.25" ODD装置対応できる

\* 奥行き174mmのSureStarのR4S型番PS2ミニリダント電源を搭載すると最大奥行き180mmの5.25インチ装置が対応できる

\* 奥行き185mmのEnhanceのENR0500型番PS2ミニリダント電源を搭載すると最大奥行き165mmの5.25インチ装置が対応できる

\* 奥行き185mmのZippy MRT/MRW型番PS2ミニリダント電源を搭載すると最大奥行き165mmの5.25インチ装置が対応できる

\* 奥行き190mmのEttas EFRP-2402/2462/S2502型番PS2ミニリダント電源を搭載すると奥行き160mmの5.25インチ装置が対応できる

\* 奥行き199mmのSureStarのR4B型番PS2ミニリダント電源を搭載すると最大奥行き155mmの5.25インチ装置が対応できる

\* 奥行き200mmのZippy MRG型番PS2ミニリダント電源を搭載すると最大奥行き155mmの5.25インチ装置が対応できる

\* シャーシ後部に奥行き異なるリダント電源を取り付ける場合は、シャーシ前面の5.25インチドライブの奥行きに御注意ください

\* 3.5" HDDを4個前置場合に4 slot 標準高さの拡張カードが対応できる (カードの最大奥行き170mm)

\* 3.5" HDDの4個の中の2個を搭載しない場合に拡張カードの最大奥行きが330mm対応できる

\* 表面塗装: 前部黒色、高強度の傷つきにくい艶消し黒塗装

\* 中国工控ブランド全世界品質3年保証 (全部の部品やファンなども含む)

\* シャーシ外形寸法: 19" x 3U x 380mm (14.96")

\* 付属部品: #6 round head screw x36, #6 countersunk head screw x8, M3 countersunk head screw x16, M3 brass

head screw x12, #6 to #6 metal 7mm high MB stand-off x2, 12mm high plastic MB stand-off x1, key x2

\* 梱包詳細: NW 7.0 KGM, GW 9.0 KGM, 2.22 CUFT (カートンサイズ: 560x510x220mm)

\* 中国、台湾、タイ、韓国、日本、米国、英国、欧州連合 (EU)、ロシアの省エネ機能産業用シャーシ著作権を宣言

#### 御注文情報

シャーシ型番と品名: G3380D 3U EnergySaving server chassis

オプション型番と品名A-1: 標準PS2の80mmと120mm~140mmファンのバージョンの電源も搭載でき (電源の最大奥行きが140mm~200mm)

オプション型番と品名A-2: SureStar R4S シリーズ 400W/500W PS2 Mini Redundant 電源 (電源の奥行きが174mm)

オプション型番と品名A-3: Enhance ENR0500 シリーズ 400W/500W/600W PS2 Mini Redundant 電源 (電源の奥行きが185mm)

オプション型番と品名A-4: Zippy MRT/MRW シリーズ 300W~600W PS2 Mini Redundant 電源 (電源の奥行きが185mm)

オプション型番と品名A-5: Ettas EFRP-2402 400WとEFRP-2462 460WとEFRP-S2502 500W Mini Redundant 電源 (電源の奥行きが190mm)

オプション型番と品名A-6: SureStar R4B シリーズ 600W/700W/800W PS2 Mini Redundant 電源 (電源の奥行きが199mm)

オプション型番と品名A-7: Zippy MRG シリーズ 500W~800W PS2 Mini Redundant 電源 (電源の奥行きが200mm)

オプション型番と品名B-1: (NJ-600) 三段式600mm万用スライドレール、キャビネット内部奥行き600mmのがえ、耐久重量65KG (この型番の単位が1ベア)

オプション型番と品名B-2: (1234U-RMK) 1234U chassisの後ろに取り付ける万用金具 (この型番の単位が1ベア)

オプション型番と品名C: (SUNON6025) Sunon 60mmx25mm 2ボールベアリング ファン (この型番の単位が1個、後ろパネルの上部にある合計ファン2つが搭載でき)

オプション型番と品名D: (25-35-BK) 多機能2.5" HDDと3.5" HDD変換ブラケット

オプション型番と品名E-1: (2525T03HDBK) 2個の5.25"ベイにて3個の3.5" HDD固定金具

オプション型番と品名E-2: (3525T05HDBK) 3個の5.25"ベイにて5個の3.5" HDD固定金具

オプション型番と品名E-3: (N-47SS) 1x5.25"ベイに4x2.5"ホットスワップ 12Gモバイルラック モジュール

オプション型番と品名E-4: (N-87SS) 2x5.25"ベイに8x2.5"ホットスワップ 12Gモバイルラック モジュール

オプション型番と品名E-5: (N-127SS) 3x5.25"ベイに12x2.5"ホットスワップ 12Gモバイルラック モジュール

オプション型番と品名E-6: (SS-46TM) 1x5.25"ベイに4x2.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール

オプション型番と品名E-7: (SS-88TM) 1x5.25"ベイに8x2.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール

オプション型番と品名E-8: (SS-86TM) 2x5.25"ベイに8x2.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール

オプション型番と品名E-9: (SS-126TM) 3x5.25"ベイに12x2.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール

オプション型番と品名E-10: (S-36TM) 2x5.25"ベイに3x3.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール

オプション型番と品名E-11: (S-46TM) 3x5.25"ベイに4x3.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール

オプション型番と品名E-12: (S-56TM) 3x5.25"ベイに5x3.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール

オプション型番と品名E-13: (S-36TL) 2x5.25"ベイに3x3.5" TrayLess ホットスワップ モバイルラック モジュール

オプション型番と品名E-14: (S-46TL) 3x5.25"ベイに4x3.5" TrayLess ホットスワップ モバイルラック モジュール

オプション型番と品名E-15: (S-56TL) 3x5.25"ベイに5x3.5" TrayLess ホットスワップ モバイルラック モジュール

オプション型番と品名E-16: (S-16TL) 1x5.25"ベイに1x3.5" TrayLess ホットスワップ モバイルラック モジュール

オプション型番と品名E-17: (S-16TM) 1x5.25"ベイに1x3.5" ホットスワップ モジュール

オプション型番と品名F-1: (2U2011A-8080) 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Square

オプション型番と品名F-2: (2U2011A-5694) 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow

