

### G4300 4U ATX智能型节能省电工控机箱



### 产品规格说明:

- \* 节能省电功能1: 有效延长风扇寿命, 出厂默认值高於38度C风扇自动启动或低於38度C自动停止运转
- \* 节能省电功能2: 出厂默认值为38度C, 各組风扇可於30度C~60度C之間, 各自调整启动风扇溫度設定
- \* 节能省电功能3: 任1組风扇如遇故障状况, 可即刻独立显示故障状况及告警声(按任1键可停止告警声)
- \* 节能省电功能4: 节能省电装置出厂默认值为摄氏度显示, 亦可转换成华氏度显示(按C/F键即可转换)
- \* 存储空间容量: 2组标准5.25吋ODD, 1组标准3.5吋FDD/HDD bay或者2组2.5吋SSD/HDD盘位
- \* 标配2组USB 3.0以及LAN/HDD/Power LED灯号显示
- \* 标配1组全新稳定120mmx25mm内吸式风扇于左前板(风扇料号D12SM-12)
- \* 标配2组全新稳定60mmx25mm内吸式风扇于右前板(风扇料号D60SM-12)
- \* 标配2组免螺丝快拆式风扇固定框架于后窗I/O上方(黑色风扇固定架标配, 8cm风扇为选购)
- \* 前方标配可拆换式滤网棉面板以及高级高强度铝压铸合金把手
- \* 采用韩国高级无杂质SECC 1.2mm~2.0mm厚度钢板(非一般SGCC无花板金)
- \* 支持主板: ATX 12"x9.6", MicroATX 9.6"x9.6", Mini-ITX 6.7"x6.7"
- \* 支持标准80mm与120mm~140mm风扇版本之PS2 power supply(可支持电源深度140mm~200mm)
- \* 支持添诚R4S系列400W~500W PS2 Mini Redundant power supply(电源深度174mm)
- \* 支持新巨MRT与MRW系列300W~600W PS2 Mini Redundant power supply(电源深度185mm)
- \* 支持添诚R4B系列600W~800W PS2 Mini Redundant power supply(电源深度199mm)
- \* 支持新巨MRG系列500W~800W PS2 Mini Redundant power supply(电源深度200mm)
- \* 支持7 slot 全高适配卡(可支持最大长度255mm)
- \* 标准烤漆颜色: 高强度耐刮伤黑色细沙纹烤漆于机箱前部, 表面贴膜保护防刮伤
- \* 中国工控品牌标示全球质量保固三年(含标准配备风扇及所有电子零组件, 质量保证)
- \* 机型外型尺寸: 19" x 4U x 300mm (11.81吋深)
- \* 零件包明细: 主板固定柱x2, #6圆头x21, M3沉头x8, M3伞头x6
- \* 包装明细: NW 7KGM, GW 9 KGM, 2.31 CUFT (纸箱尺寸45x56x26cm) #
- \* 注1: 因机箱深度仅300mm, 建议系统组装整合时, 先拆掉后窗及PS2电源组, 以便利系统安装
- \* 注2: 如第7 slot须安装适配卡, 前方的FDD/HDD盘位须拆除
- \* 注3: 如前面无安装任何5.25吋装置时, CPU散热器限高150mm
- \* 注4: 如前面只安装1组5.25吋装置于上方时, CPU散热器限高100mm
- \* 注5: 如前面2组5.25吋装置皆有安装时, CPU散热器限高50mm
- \* 绿色节能省电工控机箱智产权宣告于中国, 台湾, 泰国, 朝鲜, 日本, 美国, 英国, 欧盟, 俄罗斯
- \* 本公司中国境内注册商标为柯坦工控, 法律事务所为广东国晖律师事务所

### 订购信息:

型号及品名: G4300 4U ATX智能型节能省电工控机箱

- 选购A-1: PS2电源 标准80mm与120mm~140mm风扇版本之PS2电源(可支持power最大深度200mm)
- 选购A-2: PS2热插拔冗余电源 添诚R4S系列400W~500W PS2热插拔冗余电源(电源深度174mm, 电源前部及后部准确安装)
- 选购A-3: PS2热插拔冗余电源 新巨MRT与MRW系列300W~600W PS2热插拔冗余电源(电源深度185mm, 电源前部及后部准确安装)
- 选购A-4: PS2热插拔冗余电源 添诚R4B系列600W~800W PS2热插拔冗余电源(电源深度199mm, 电源前部及后部准确安装)
- 选购A-5: PS2热插拔冗余电源 新巨MRG系列500W~800W PS2热插拔冗余电源(电源深度200mm, 电源前部及后部准确安装)
- 选购B-1: NJ-600 三节式万用超耐滑轨, 未伸展前长度为600mm, 可兼容机柜内深度600mm~1200mm(此料号每单位为1双)
- 选购B-2: NJ-2020-18 二节式万用滑轨, 未伸展前长度为456.7mm, 可兼容机柜内深度456.7mm~810mm(此料号每单位为1双)
- 选购B-3: 1234U-RMK 1234U兼容后端支架(此料号每单位为1双)
- 选购C: D80SM-12 80mmx25mm外吹式静音风扇(此料号每单位为1个, 可安装2个于后窗I/O上方)
- 选购D-1: N-12SS 1组5.25吋空间转1颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购D-2: N-13SS 1组3.5吋空间转1颗2.5吋TrayLess热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购D-3: N-20SS 1组3.5吋空间转2颗2.5吋TrayLess热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购D-4: SS-21TL 1组3.5吋空间转2颗2.5吋TrayLess热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购E-1: 25-35-BK 1组5.25吋空间转1颗3.5吋硬盘位或1组3.5吋空间转2颗2.5吋硬盘位(此料号每单位为1双)
- 选购E-2: 2525T03HDBK 2组5.25吋空间转3颗3.5吋硬盘位(此料号每单位为1双)
- 选购E-3: N-16TM 1组5.25吋空间转1颗3.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购E-4: S-16TM 1组5.25吋空间转1颗3.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购E-5: N-16TL 1组5.25吋空间转1颗3.5吋TrayLess热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购E-6: S-16TL 1组5.25吋空间转1颗3.5吋TrayLess热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购E-7: N-29SS15 1组5.25吋空间转2颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购E-8: N-67SS 1组5.25吋空间转6颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购E-9: SS-88TM 1组5.25吋空间转8颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购E-10: N-49SS-MS 1组5.25吋空间转4颗2.5吋热插拔抽取盒SFF-8643 12G
- 选购E-11: N-49SS 1组5.25吋空间转4颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购E-12: SS-46TM 1组5.25吋空间转4颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购E-13: SS-86TM 2组5.25吋空间转8颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购E-14: N-36TM 2组5.25吋空间转3颗3.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购E-15: S-36TM 2组5.25吋空间转3颗3.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购E-16: N-36TL 2组5.25吋空间转3颗3.5吋TrayLess热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购E-17: S-36TL 2组5.25吋空间转3颗3.5吋TrayLess热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购F-1: 1MSAS-4SATA-500MM SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
- 选购F-2: SFF-8643-500MM SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- 选购F-3: 4SATA-SFF-8643-500MM Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- 选购F-4: SFF-8643-4SATA-500MM SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Four SATA (Device) cable
- 选购G-1: 1U1156A 1U Intel LGA115X Xeon 1230 active CPU cooler(此款适用于上下2组5.25吋ODD皆安装时)
- 选购G-2: 1U2011A-8080 1U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler(此款适用于上下2组5.25吋ODD皆安装时)
- 选购G-3: 1U3647A-R73 1U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow(此款适用于上下2组5.25吋ODD皆安装时)
- 选购G-4: 2U2011A-8080 2U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler Square(此款适用于上方1组5.25吋ODD安装时)
- 选购G-5: 2U2011A-5694 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow(此款适用于上方1组5.25吋ODD安装时)
- 选购G-6: 2U1150A 2U Intel LGA115X Xeon 1230 active CPU cooler(此款适用于上方1组5.25吋ODD安装时)
- 选购G-7: 2U4094A 2U AMD EPYC SP3 LGA4094 active CPU cooler(此款适用于上方1组5.25吋ODD安装时)
- 选购G-8: 2U3647A-S82 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Square(此款适用于上方1组5.25吋ODD安装时)
- 选购G-9: 2U3647A-R82-1 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow(此款适用于上方1组5.25吋ODD安装时)



如圖6 slot須安裝适配卡, 适配卡与前方的FDD/HDD支架之間, 建議加貼絕緣片  
如圖7 slot須安裝适配卡, 前方的FDD/HDD支架須拆除不使用

