

G4380 4U ATX智能型节能省电工控机箱



产品规格说明:

- * 节能省电机能1: 有效延长风扇寿命, 出厂默认值高於38度C风扇自动启动或低於38度C自动停止运转
- * 节能省电机能2: 出厂默认值为38度C, 各組风扇可於30度C~60度C之間, 各自调整启动风扇溫度設定
- * 节能省电机能3: 任1組风扇如遇故障状况, 可即刻独立显示故障状况及告警声 (按1键可停止告警声)
- * 节能省电机能4: 节能省电装置出厂默认值为摄氏度显示, 亦可转换为华氏度显示 (按C/F键即可转换)
- * 存储空间容量: 3组标准5.25吋ODD, 8组标准3.5吋HDD, 1组2.5吋SSD/HDD盘位
- * HDD磁架标准配备减震功能装置, 有效降低震动及提高存储装置寿命
- * 标准配备2组USB 2.0以及LAN/HDD/Power LED灯号显示 (选购: 亦可改装成2组USB 3.0版本)
- * 机箱把手采用高强度铝合金压铸材质, 确保机箱上架过程中的安全稳固
- * 机箱前部标准配备1组全新稳定120mmx25mm内吸式风扇于左前板 (风扇料号D12SM-12)
- * 机箱前部标准配备免工具手转螺丝快拆式12cm防尘滤网棉罩于左前板
- * 标配2组免螺丝快拆式风扇固定框架于后窗I/O上方 (黑色风扇固定架标配, 8cm风扇为选购)
- * 采用韩国高级无杂质SECC 1.2mm~2.0mm厚度钢板 (非一般SGCC无花板金)
- * 支持主板: ATX 12"x9.6", MicroATX 9.6"x9.6", Mini-ITX 6.7"x6.7"
- * 支持标准80mm与120mm~140mm风扇版本之PS2 power supply (可支持电源深度140mm~200mm)
- * 支持添诚R4S系列400W~500W PS2 Mini Redundant power supply (电源深度174mm)
- * 支持新巨MRT与MRW系列300W~600W PS2 Mini Redundant power supply (电源深度185mm)
- * 支持添诚R4B系列600W~800W PS2 Mini Redundant power supply (电源深度199mm)
- * 支持新巨MRG系列500W~800W PS2 Mini Redundant power supply (电源深度200mm)
- * 支持7 slot 全高适配卡(可支持最大长度175mm)
- * 标准烤漆颜色: 高强度耐刮伤黑色细沙纹烤漆于机箱前部, 表面贴膜保护防刮伤
- * 中国工控品牌标示全球质量保固三年 (含标准配备风扇及所有电子零组件, 质量保证)
- * 机型外型尺寸: 19" x 4U x 380mm (14.96吋深)
- * 零件包明细: #6圆头x44, M3伞头x12, M3沉头x4, 主板塑料间隔柱x1, 主板金属加高柱x2
- * 包装明细: NW 7.3 KGM, GW 9.3 KGM, 2.78 CUFT (纸箱尺寸56x53x26.5cm)
- * 绿色节能省电工控机箱智产权宣告于中国, 台湾, 泰国, 朝鲜, 日本, 美国, 英国, 欧盟, 俄罗斯
- * 本公司境内注册商标为柯坦工控, 法律事务所为广东国晖律师事务所

订购信息:

型号及品名: G4380 4U ATX智能型节能省电工控机箱

- 选购A-1: 标准80mm与120mm~140mm风扇版本之PS2电源 (可支持power最大深度200mm)
- 选购A-2: 添诚R4S系列400W~500W PS2热插拔冗余电源 (电源深度174mm, 电源前部及后部准确安装)
- 选购A-3: 新巨MRT与MRW系列300W~600W PS2热插拔冗余电源 (电源深度185mm, 电源前部及后部准确安装)
- 选购A-4: 添诚R4B系列600W~800W PS2热插拔冗余电源 (电源深度199mm, 电源前部及后部准确安装)
- 选购A-5: 新巨MRG系列500W~800W PS2热插拔冗余电源 (电源深度200mm, 电源前部及后部准确安装)
- 选购B-1: NJ-600 三节式万用超耐重滑轨, 未伸展前长度为600mm, 可兼容机柜内深度600mm~1200mm (每单位1双)
- 选购B-2: NJ-2020-18 二节式万用滑轨, 未伸展前长度为456.7mm, 可兼容机柜内深度456.7mm~810mm (每单位1双)
- 选购B-3: 1234U-RMK 1234U兼容后端支架 (此料号每单位为1双)
- 选购C: D80SM-12 80mmx25mm外吹式静音风扇 (此料号每单位为1个, 可安装2个于后窗I/O上方)
- 选购D-1: 25-35-BK 1组5.25吋空间转1颗3.5吋硬盘位或1组3.5吋空间转2颗2.5吋硬盘位 (此料号每单位为1双)
- 选购D-2: 2525TO3HDBK 2组5.25吋空间转3颗3.5吋硬盘位 (此料号每单位为1双)
- 选购D-3: 3525TO5HDBK 3组5.25吋空间转5颗3.5吋硬盘位 (此料号每单位为1双)
- 选购D-4: N-16TM 1组5.25吋空间转1颗3.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购D-5: S-16TM 1组5.25吋空间转1颗3.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购D-6: N-16TL 1组5.25吋空间转1颗3.5吋TrayLess热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购D-7: S-16TL 1组5.25吋空间转1颗3.5吋TrayLess热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购D-8: N-29SS15 1组5.25吋空间转2颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购D-9: N-67SS 1组5.25吋空间转6颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购D-10: SS-88TM 1组5.25吋空间转8颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购D-11: N-49SS-MS 1组5.25吋空间转4颗2.5吋热插拔抽取盒SFF-8643 12G
- 选购D-12: N-49SS 1组5.25吋空间转4颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购D-13: SS-46TM 1组5.25吋空间转4颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购D-14: SS-86TM 2组5.25吋空间转8颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购D-15: N-36TM 2组5.25吋空间转3颗3.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购D-16: S-36TM 2组5.25吋空间转3颗3.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购D-17: N-36TL 2组5.25吋空间转3颗3.5吋TrayLess热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购D-18: S-36TL 2组5.25吋空间转3颗3.5吋TrayLess热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购D-19: SS-126TM 3组5.25吋空间转4颗3.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购D-20: N-46TM-MS 3组5.25吋空间转4颗3.5吋热插拔抽取盒SFF-8643 12G
- 选购D-21: N-46TM 3组5.25吋空间转4颗3.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购D-22: S-46TM 3组5.25吋空间转4颗3.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购D-23: N-46TL-MS 3组5.25吋空间转4颗3.5吋TrayLess热插拔抽取盒SFF-8643 12G
- 选购D-24: N-46TL 3组5.25吋空间转4颗3.5吋TrayLess热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购D-25: S-46TL 3组5.25吋空间转4颗3.5吋TrayLess热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购D-26: N-56TM 3组5.25吋空间转5颗3.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购D-27: S-56TM 3组5.25吋空间转5颗3.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购D-28: N-56TL 3组5.25吋空间转5颗3.5吋TrayLess热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购D-29: S-56TL 3组5.25吋空间转5颗3.5吋TrayLess热插拔抽取盒SATA/SAS 6G



- 选购E-1: 1MSAS-4SATA-500MM SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
- 选购E-2: SFF-8643-500MM SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- 选购E-3: 4SATA-SFF-8643-500MM Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- 选购E-4: SFF-8643-4SATA-500MM SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Four SATA (Device) cable
- 选购F-1: 2U2011A-8080 2U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler Square
- 选购F-2: 2U2011A-5694 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow
- 选购F-3: 2U1150A 2U Intel LGA115x Xeon 1230 active CPU cooler
- 选购F-4: 2U4094A 2U AMD EPYC SP3 LGA4094 active CPU cooler
- 选购F-5: 2U3647A-S82 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Square
- 选购F-6: 2U3647A-R82-1 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow

最新更新日期: 2020年05月29日