

R4450 4U eATX ラックマウントサーバシャーシ



SPECIFICATION

- * 拡張ベイ: 3x5.25" ODD、7x3.5" HDD (12"x9.6" ATX MBの場合に最大搭載数は7x3.5" HDD)
- * HDDとODDベイに振動低減装置を標準装備し、ストレージデバイスの寿命を向上に有効
- * 防塵フィルター付きのフロントキーロックセキュリティドアを標準装備になる
- * ねじ必要なレトポカバー設計 (ネジでも固定できる)
- * SGCC 1.2mm~2.0mm厚さの高強度板金を使用している
- * フロントドアの裏側 (フロントベゼル)にUSB 2.0ポートx2を標準装備になる (USB 3.0がオプション)
- * 前面パネルに120mmx25mmの吸気ファンを1個標準配置になる (ファン型番#D12SM-12)
- * 後ろパネルにABS 80mmx25mmファン固定金具を2個標準配置になる (ファンがオプション)
- * 対応電源: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源 (最大奥行き: 140mm~260mm)
- * 対応電源: SureStar R4S シリーズ400W~500W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが174mm)
- * 対応電源: Zippy MRT & MRWシリーズPS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが185mm)
- * 対応電源: SureStar R4B シリーズ600W~800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが199mm)
- * 対応電源: Zippy MRGシリーズ500W~800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが200mm)
- * 対応ボード: EEB (12"x13")、CEB (12"x10.5")、ATX (12"x9.6")、MicroATX (9.6"x9.6")、Mini-ITX (6.7"x6.7")
- * 7 slot 標準高さの拡張カードが対応できる (前面にHDDが搭載する場合にカード最大奥行き240mm)
- * 7 slot 標準高さの拡張カードが対応できる (前面にHDDが搭載せぬ場合にカード最大奥行き320mm)
- * 標準塗装: 前部に高強度の傷つきにくい艶消し黒色塗装で、表面に保護箔貼ってスクラッチを防ぐ
- * 中国工控ブランド全世界品質3年保証 (全部の部品やファンなども含む)
- * 本体寸法: 19" x 4U x 450mm (幅x高x奥行17.71")
- * 付属部品: MB stand-off x12, #6 round screw x40, M3 truss screw x8, key x2
- * 梱包詳細: NW 10KGM, GW 12 KGM, 3.19 CUFT (carton寸法は62x56x26cm)
- * 中国、台湾、タイ、韓国、日本、米国、英国、EU、ロシアの省エネ機能産業用シャーシ著作権を宣言



ORDERING INFORMATION

型番/品名: R4450 4U eATX ラックマウントサーバシャーシ

- オプション A-1: PS2電源 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源 (最大奥行き: 140mm~260mm)
- オプション A-2: PS2リダンダント電源 SureStar R4S シリーズ400W~500W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが174mm)
- オプション A-3: PS2リダンダント電源 Zippy MRT & MRWシリーズPS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが185mm)
- オプション A-4: PS2リダンダント電源 SureStar R4B シリーズ600W~800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが199mm)
- オプション A-5: PS2リダンダント電源 Zippy MRGシリーズ500W~800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが200mm)
- オプション B-1: NJ-600 600mm 3ステージ スライドレール (耐荷重65KGM、キャビネット内部奥行き600~1200mmに対応)
- オプション B-2: NJ-2020-18 18-inch スライドレール (単位はペアで、キャビネット内部奥行き456.7mm~810mmに対応)
- オプション B-3: 1234U-RMK 1234U シャーシの後ろに取り付ける金具 (単位はペア)
- オプション C: D80SM-12 後ろにYateLoon 80mmx25mm排気ファン (単位は1pcs、2pcs搭載可能)
- オプション D-1: 25-35-BK 1x5.25" ODDベイに1x3.5" HDD固定金具または1x3.5" ベイに2x2.5" 固定金具
- オプション D-2: 2525T03HDBK 2x5.25" ODDベイに3x3.5" HDD固定金具
- オプション D-3: 3525T05HDBK 3x5.25" ODDベイに5x3.5" HDD固定金具
- オプション D-4: N-16TM 1x5.25" ODDベイに1x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション D-5: S-16TM 1x5.25" ODDベイに1x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション D-6: N-16TL 1x5.25" ODDベイに1x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション D-7: S-16TL 1x5.25" ODDベイに1x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション D-8: N-29SS15 1x5.25" ODDベイに2x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション D-9: N-67SS 1x5.25" ODDベイに6x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション D-10: SS-88TM 1x5.25" ODDベイに8x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション D-11: N-49SS-MS 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SFF-8643 12G
- オプション D-12: N-49SS 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション D-13: SS-46TM 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション D-14: SS-86TM 2x5.25" ODDベイに8x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション D-15: N-36TM 2x5.25" ODDベイに3x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション D-16: S-36TM 2x5.25" ODDベイに3x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション D-17: N-36TL 2x5.25" ODDベイに3x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション D-18: S-36TL 2x5.25" ODDベイに3x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション D-19: SS-126TM 3x5.25" ODDベイに12x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション D-20: N-46TM-MS 3x5.25" ODDベイに4x3.5" リムーバブルブラック SFF-8643 12G
- オプション D-21: N-46TM 3x5.25" ODDベイに4x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション D-22: S-46TM 3x5.25" ODDベイに4x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション D-23: N-46TL-MS 3x5.25" ODDベイに4x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SFF-8643 12G
- オプション D-24: N-46TL 3x5.25" ODDベイに4x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション D-25: S-46TL 3x5.25" ODDベイに4x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション D-26: N-56TM 3x5.25" ODDベイに5x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション D-27: S-56TM 3x5.25" ODDベイに5x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション D-28: N-56TL 3x5.25" ODDベイに5x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G



- オプション D-29: S-56TL 3x5.25" ODDベイに5x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション E-1: 1MSAS-4SATA-500MM SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
- オプション E-2: SFF-8643-500MM SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- オプション E-3: 4SATA-SFF-8643-500MM Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- オプション E-4: SFF-8643-4SATA-500MM SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Four SATA (Device) cable
- オプション F-1: 2U2011A-8080 2U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler Square
- オプション F-2: 2U2011A-5694 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow
- オプション F-3: 2U1150A 2U Intel LGA115x Xeon 1230 active CPU cooler
- オプション F-4: 2U4094A 2U AMD EPYC SP3 LGA4094 active CPU cooler
- オプション F-5: 2U3647A-S82 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Square
- オプション F-6: 2U3647A-R82-1 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow

最新更新日: 2020年05月06日