



## R4450A

### 4U 黑色 eATX 工控机箱

- ① 全程采用 1.2mm~2.0mm 厚度 SGCC 高强度无花钢板
- ① 用料扎实坚持不偷料亦不使用次料之正规标准机箱
- ① 标准配备工业用使用环境 PS2 keyboard 闸口于前面板
- ① 机箱深度仅 450mm 亦可同时兼容支持 342mm 全长卡
- ① 兼容 eATX(12"x13")主板或工业用 14 slot PICMG 母板
- ① 标配可拆换防尘滤网
- ① 标配 12 支短中长固定扩充卡压条可上下调整方向
- ① 支持标准 PS2 或者 PS2 Mini-Redundant power supply
- ① 裸机噪音值 25dBA(风扇运转噪音除去环境噪音)
- ① 中国工控品牌标示全球质量保固三年(含标配风扇)

- \* 共计 5 组磁盘空间容量说明: 3 组可拆可锁 5.25 吋 DVD bay-2 组 3.5" HDD bay (其中 1 组可装 3.5" FDD)
- \* 标准配备 2 port 隐藏式 USB 2.0 于安全前门内
- \* 标准配备工业用使用环境 PS2 keyboard 闸口于前面板上
- \* 标准配备 1 颗 120mmx25mm 内吸式风扇于前板(附防尘滤网)
- \* 标配高级高强度铝压铸合金把手
- \* 全程采用高级 1.2mm~2.0mm 厚度钢板
- \* 风扇未启动之初始环境噪音值为 46dBA, 测试仪探头距离已启动风扇 10cm 处之实测值 71dBA(含环境噪音)
- \* 标准配备 12 支短中长固定扩充卡压条, 可上下调整方向
- \* 支持标准 EEB (12"x13")·CEB (12"x10.5")·ATX (12"x9.6")·MicroATX (9.6"x9.6")·Mini-ITX (6.7"x6.7")主板
- \* 支持标准 PS2 或者 PS2 Mini-Redundant power supply (支持最大 power 深度 200mm)
- \* 支持 7 slot 全高扩充卡(最大长度 342mm)
- \* 支持 8 slot 扩充卡导槽架
- \* 标准烤漆颜色: 科技黑
- \* 中国工控品牌标示全球质量保固三年(含标配风扇)
- \* 机型外型尺寸: 19" x 4U x 450mm (17.71"深)
- \* 包装明细: NW 12.00 KG, GW 15.60 KG, 3.35 CUFT (60x54.5x29cm, single box packed)
- \* 本司中国境内注册商标为勤豪工控, 法律事务所为广东国晖律师事务所



#### 订购信息:

订购机箱型号及品名: (R4450A) 4U 黑色 eATX 工控机箱

订购机箱型号及品名: (R4450A-W) 4U 白色 eATX 工控机箱

选配料号及品名 1-0: 支持标准 80mm 与 120mm~140mm 风扇版本之 PS2 power supply(可支持 power 最大深度 200mm)

选配料号及品名 1-1: 支持保锐 EMA 系列 460W/550W PS2 Mini Redundant 深度 199mm 冗余电源

选配料号及品名 1-2: 支持亿泰兴 EFRP-2462 460W PS2 Mini Redundant 深度 190mm 冗余电源

选配料号及品名 1-3: 支持新巨 MRT 与 MRW 与 MRG 系列 300W~800W PS2 Mini Redundant 深度 185mm~200mm 冗余电源

选配料号及品名 1-4: 支持益衡 ENR0500 系列 400W/500W/600W PS2 Mini Redundant 深度 185mm 冗余电源

选配料号及品名 2-0: (NJ-600) 三节式万用超耐滑轨, 未伸展前长度为 600mm, 全展长度为 1100mm(此料号每单位为 1 双)

选配料号及品名 2-1: (1234U-RMK) 1234U 兼容后端支架(此料号每单位为 1 双)

选配料号及品名 3-0: (SUNON6025) Sunon 60mm x 25mm 外吹式风扇安装于 ATX 7 slot 后窗 (此料号每单位为 1 个)

选配料号及品名 4-0: (R4450A-14S-RP) 14 slot PICMG 黑色后窗

选配料号及品名 4-1: (R4450A-14S-RP-W) 14 slot PICMG 白色后窗

最新更新日期: 2012 年 10 月 22 日

中国工控有限公司(香港)、东莞市华夏工控有限公司(中国) 版权所有©

非经本公司书面授权许可, 不得从事推销及经营等任何商业行为(含产品设计、照片、规格说明等)