

G2250

2U黑色Mini-ITX节能省电工控机箱

产品特色:

- 01) 本公司独创智能型绿色节能省电工控机箱功能
- 02) 有效延长风扇寿命
- 03) 2U机架式, 壁挂式, 桌机型, 一机多功能
- 04) 最多可安装4个2.5吋硬盘, 2个3.5吋硬盘, 2个光驱位
- 05) 可安装各式热插拔2.5吋或3.5吋抽取盒 (选配)
- 06) 标配前面板2组USB 2.0 port
- 07) 标配全新稳定建准80mmx25mm双滚珠轴承风扇
- 08) 标配快拆换式防尘滤网罩以及快拆式转接卡支架
- 09) 支持6.7"x6.7" Mini-ITX主板, 机箱深度仅250mm
- 10) 主架构采用高级板金1.2mm~2.0mm厚度
- 11) 采用韩国高级SECC钢板(非一般SGCC无花板金)
- 12) 可安装各式2U转接卡 (选配)
- 13) 支持标准1U FlexATX 250W~400W电源 (选配)
- 14) 中国工控品牌标示全球质量保固三年(含标配风扇)
- 15) 柯坦工控品牌标示国内质量保固三年(含标配风扇)

产品规格说明:

- * 存储空间: 2个光驱位 (兼容160mm深度装置), 4个2.5"硬盘 (兼容15mm高度HDD/SSD), 2个3.5"硬盘 (附减震功能)
- * 节能省电装置有效延长风扇寿命, 出厂默认值高於38度C风扇自动启动或低於38度C自动停止运转功能
- * 节能省电装置出厂默认值为38度C, 各组风扇亦可於30度C~60度C之間, 各自调整启动风扇之温度设定
- * 节能省电装置任一组风扇如遇故障状况时, 可即刻独立显示故障状况及告警声 (按任一键即可停止告警声)
- * 节能省电装置出厂默认值为摄氏度显示, 亦可直接转换成华氏度显示 (按C/F键即可转换)
- * 采用高强度铝合金压铸把手
- * 板金机构设计全程采用高级SECC 1.2mm~2.0mm厚度钢板(非一般SGCC无花板金), 表面贴膜保护防刮伤
- * 标配2组USB 2.0 port以及LAN/HDD/Power LED灯号显示
- * 标配2U机架式/壁挂式/桌机型, 一机多功能使用, 不需额外固定支架即可达成
- * 标配快拆换式防尘滤网罩以及快拆式转接卡支架
- * 标配1颗全新稳定低噪音Sunon EE80251B1-000C-G99 80mmx25mm内吸式2ball双滚珠轴承风扇
- * 支持标准6.7"x6.7" Mini-ITX主板 (170mm x 170mm), 机箱深度仅250mm
- * 支持标准1U FlexATX 250W~400W power supply (PSU最深之深度可至150mm)
- * 支持1 slot 全高扩充卡(最大长度175mm, 需选购转接卡)
- * 标准烤漆颜色: 前后部高强度耐刮伤黑色细沙纹烤漆
- * 中国工控及柯坦工控品牌标示全球质量保固三年(含标准配备风扇)
- * 机型外型尺寸: 19" x 2U x 250mm (9.84"深)
- * 零件包明细: #6圆头电镀螺丝x17, M3伞头电镀螺丝x7, M3沉头电镀螺丝x16
- * 包装明细: NW 4.5 KG, GW 5.5 KG, 1.34 CUFT (57x38x17.5cm, single box packed)
- * 绿色节能省电工控机箱智产权申请中宣告于中国、台湾、泰国、朝鲜、日本、美国、英国、欧盟、俄罗斯
- * 本公司中国境内注册商标为柯坦工控, 法律事务所为广东国晖律师事务所

订购信息:

订购机箱型号及品名: G2250, 2U黑色Mini-ITX节能省电工控机箱

选配料号及品名A-1: (ENP-7025B) 1U FlexATX 250W power supply with PFC (psu size 81.5 x 40.5 x 150mm)

选配料号及品名A-2: (ENP-7130B) 1U FlexATX 300W power supply with PFC (psu size 81.5 x 40.5 x 150mm)

选配料号及品名A-3: (ENP7140B) 1U FlexATX 400W power supply with PFC (psu size 81.5 x 40.5 x 150mm)

选配料号及品名B: 各式2U riser card转接卡(请告知主板型号以进行推荐动作)

选配料号及品名C: (25-35-BK) 5.25"光驱位空间兼容安装1颗3.5"硬盘或者1个3.5"硬盘位空间兼容安装2颗2.5"硬盘

选配料号及品名D-1: (SUNON8025-525BK) 2个5.25"光驱位空间可转换至1颗SUNON 8025风扇及网罩组 (单位为套)

选配料号及品名D-2: (2525TO3HDBK) 2个5.25"光驱位空间可转换至3个3.5" HDD支架 (此料号每单位为1双)

选配料号及品名D-3: (SS-46TM) 1组5.25"空间转4组2.5"热插拔抽取盒模块 (安装此模块, 机箱4个2.5"硬盘不可装)

选配料号及品名D-4: (SS-86TM) 2组5.25"空间转8组2.5"热插拔抽取盒模块

选配料号及品名D-5: (S-36TM) 2组5.25"空间转3组3.5"热插拔抽取盒模块 (安装此模块, 机箱4个2.5"硬盘不可装)

选配料号及品名D-6: (S-36TL) 2组5.25"空间转3组3.5" TrayLess热插拔模块 (安装此模块, 机箱4个2.5"硬盘不可装)

选配料号及品名D-7: (S-16TL) 1组5.25"空间转1组3.5" TrayLess热插拔模块 (安装此模块, 机箱4个2.5"硬盘不可装)

选配料号及品名D-8: (S-16TM) 1组5.25"空间转1组3.5"热插拔模块 (安装此模块, 机箱4个2.5"硬盘不可装)

选配料号及品名E-1: (NJ-600) 65公斤超耐重用三节式滑轨, 可兼容机柜内深度600mm~1200mm (料号每单位为1双)

选配料号及品名E-2: (1234U-RMK)1234U兼容后端支架 (此料号每单位为1双)



最新更新日期: 2016年01月04日