



G2380A
 2U黑色智能型节能省电工控机箱

产品特点:

- 01) 本公司独创智能型绿色节能省电工控机箱功能
- 02) 有效延长风扇寿命
- 03) 可拆换式高级蝴蝶门锁安全门以及防尘滤网
- 04) 硬盘架可选配兼容3.5" HDD与2.5" HDD装置
- 05) 标配高级高强度铝压铸合金把手
- 06) 支持标准ATX 12"x9.6"以及兼容ATX以下尺寸之主板
- 07) 支持并标配6槽半高竖卡或3槽全高横卡兼容装置
- 08) 支持标准1U FlexATX以及2U redundant冗余电源
- 09) 主架构采用高级SECC板金1.0mm~2.0mm厚度
- 10) 标配全新稳定建准60mmx25mm双滚珠轴承风扇
- 11) 裸机噪音值33dBA(风扇运转噪音除去环境噪音)
- 12) 中国工控品牌标示全球质量保固三年(含标配风扇)

产品规格说明:

- * 磁盘空间容量:
 - 1组标准5.25吋ODD, 4组标准3.5吋HDD, 3组标准2.5吋HDD (此为安装1U FlexATX 400W电源模式)
 - 1组标准5.25吋ODD, 1组标准3.5吋HDD, 1组标准2.5吋HDD (此为安装益衡2U redundant 400W电源模式)
 - 1组标准5.25吋ODD, 1组标准3.5吋HDD (此为安装添诚2U redundant 460W~700W电源模式)
 - 1组标准5.25吋ODD, 1组标准3.5吋HDD (此为安装新巨R2W及G1W2系列之2U redundant 500W~1200W电源模式)
- * 节能省电装置有效延长风扇寿命, 出厂默认值高於38度C风扇自动启动或低於38度C自动停止运转功能
- * 节能省电装置出厂默认值为38度C, 各组风扇亦可於30度C~60度C之間, 各自调整启动风扇之温度设定
- * 节能省电装置任一风扇如遇故障状况时, 可即刻独立显示故障状况及告警声(按任一键即可停止告警声)
- * 节能省电装置出厂默认值为摄氏度显示, 亦可直接转换成华式度显示(按C/F键即可转换)
- * 标配可拆换式高级蝴蝶门锁安全门以及可拆换式滤网棉(安全前门亦为可拆换式)
- * 配备2组USB 2.0 port
- * 采用高强度铝合金压铸把手, 板金机构设计全程采用高级SECC 1.0mm~2.0mm钢板
- * 2颗全新稳定低噪音Sunon EB60251B1-000C-C99 60mmx25mm内吸式2ball双滚珠轴承风扇
- * 风扇未启动之初始环境噪音值为44dBA, 测试仪探头距离已启动建准风扇10cm处之实测值77dBA(含环境噪音)
- * 兼容标准ATX 12"x9.6"与MicroATX 9.6"x9.6"与Mini-ITX 6.7"x6.7"主板
- * 兼容标准1U FlexATX与益衡2U ENR0640 400W冗余电源与添诚R2A-700D1V2 460W~700W冗余电源与新巨R2W/G1W2系列500W~1200W冗余电源
- * 支持并兼容6 slot Low Profile半高扩充竖卡或者3 slot全高横卡(两者配件皆全标配, 客户可自行安装成半高卡或全高卡模式)
- * 如机箱前部不安装5.25"光驱装置, 可支持扩充卡最长深度为200mm
- * 如机箱前部有安装170mm深度之5.25"光驱装置, 可支持扩充卡最长深度为180mm
- * 标准烤漆颜色: 科技黑
- * 中国工控品牌标示全球质量保固三年(含标准配备风扇)
- * 机型外型尺寸: 19" x 2U x 380mm (14.96"深)
- * 包装明细: NW 5 KGM, GW 6.5 KGM, 1.75 CUFT (56.5x51.5x17cm, single box packed)
- * 绿色节能省电工控机箱专利权申请中宣告于中国、台湾、泰国、朝鲜、日本、美国、英国、欧盟、俄罗斯
- * 本公司中国境内注册商标为勤豪工控, 法律事务所为广东国晖律师事务所



订购信息:

- 订购机箱型号及品名: G2380A 2U黑色智能型节能省电工控机箱
- 选配料号及品名1-0: 益衡ENP7140B 1U FlexATX 400W电源(电源本身精确前后固定于机箱体, 出线亦有效定义)
 - 选配料号及品名1-1: 益衡ENR0640 2U redundant 400W冗余电源(电源本身精确前后固定于机箱体, 出线亦有效定义)
 - 选配料号及品名1-2: 添诚R2A-700D1V2 2U redundant 460W~700W冗余电源(电源本身精确前后固定于机箱体, 出线有效定义)
 - 选配料号及品名1-3: 新巨R2W以及G1W2系列500W~1200W冗余电源(电源本身精确前后固定于机箱体, 出线亦有效定义)
 - 选配料号及品名2-0: (NJ-600) 三节式万用超耐重滑轨, 未伸展前长度为600mm, 全展长度为1100mm(此料号每单位为1双)
 - 选配料号及品名2-1: (1234U-RMK) 1234U兼容后端支架(此料号每单位为1双)
 - 选配料号及品名3-0: (SS-46TM) 1组5.25"空间转4组2.5"热插拔抽取盒模块
 - 选配料号及品名3-1: (S-16TL) 1组5.25"空间转1组3.5" TrayLess热插拔模块



最新更新日期: 2014年01月09日