

G4380D
 4U黑色智能型节能省电工控机箱

产品特色:

G4380D为我司生产的最新产品,其特色为机箱深度只有380mm,支持eATX 12"x13"的双CPU主板以及向下兼容的各式主板皆可。主架构采用1.2mm~2.0mm的钢板厚度,其生产过程绝不偷工减料,把手方面亦采用高强度铝合金压铸把手,整体机构强度坚固耐用,全球质量保证。电源供应器方面亦支持PS2或多款PS2 Mini-Redundant power supply前部及后部的准确完美安装固定。产品售价方面亦同时具备绝佳竞争力,欢迎全球客户询问及经销。

产品规格说明:

- * 存储空间容量: 1组薄型ODD, 1组标准5.25吋ODD, 4组标准3.5吋HDD (其中2组亦可改装成3.5吋FDD bay)
- * 节能省电装置有效延长风扇寿命, 出厂默认值高於38度C风扇自动启动或低於38度C自动停止运转功能
- * 节能省电装置出厂默认值为38度C, 各組风扇亦可於30度C~60度C之間, 各自调整启动风扇之溫度設定
- * 节能省电装置任一組风扇如遇故障状况时, 可即刻独立显示故障状况及告警声 (按任一健即可停止告警声)
- * 节能省电装置出厂默认值为摄氏度显示, 亦可直接转换成华氏度显示 (按C/F键即可转换)
- * 标配可拆卸式高强度板金蝴蝶锁前门及可拆换式滤网棉功能
- * 标配高级高强度铝压铸合金把手
- * 采用韩国高级无杂质SECC 1.2mm~2.0mm厚度钢板(非一般SGCC无花板金)
- * 配备2组USB 2.0 port
- * 机箱前部标配1组120mm x 25mm内吸式静音风扇(风扇料号D12SM-12C)
- * 机箱后部标配2组80mm x 25mm免螺丝快拆装式风扇固定框架于后窗I/O上方(风扇为选配)
- * 支持标准eATX(12"x13")与eATX(12"x10.5")与ATX(12"x9.6")与MicroATX(9.6"x9.6")与Mini-ITX(6.7"x6.7")主板
- * 支持标准80mm与120mm~140mm风扇版本之PS2 power supply(可支持power最大深度200mm)
- * 支持益衡ENR0500系列PS2 Mini Redundant RPS (深度185mm, 电源前部及后部准确安装)
- * 支持新巨MRT与MRW系列PS2 Mini Redundant RPS (深度185mm, 电源前部及后部准确安装)
- * 支持亿泰兴EFRP-2462及EFRP-S2502 PS2 Mini Redundant RPS (深度190mm, 电源前部及后部准确安装)
- * 支持添诚R4B系列PS2 Mini Redundant RPS (深度199mm, 电源前部及后部准确安装)
- * 支持新巨MRG系列PS2 Mini Redundant RPS (深度200mm, 电源前部及后部准确安装)
- * 机箱后部如安装200mm深度之电源则机箱前部之5.25吋光驱位可容许最大深度为170mm
- * 支持7 slot全高扩充卡(最大长度330mm)
- * 标准烤漆颜色: 科技黑
- * 中国工控品牌标示全球质量保固三年(含标准配备风扇及所有电子零组件, 质量保证)
- * 柯坦工控品牌标示国内质量保固三年(含标准配备风扇及所有电子零组件, 质量保证)
- * 机外型尺寸: 19" x 4U x 380mm (14.96"深)
- * 零件包明细: #6圆头x30, M3伞头x12, M2圆头x4, 主板金属加高柱x7, 钥匙x2
- * 包装明细: NW 8.0 KGM, GW 10 KGM, 2.78 CUFT (纸箱尺寸560x530x265mm)
- * 绿色节能省电工控机箱智产权申请中宣告于中国、台湾、泰国、朝鲜、日本、美国、英国、欧盟、俄罗斯
- * 本公司中国境内注册商标为柯坦工控, 法律事务所为广东国晖律师事务所

订购信息:

- 订购机箱型号及品名: G4380D 4U黑色智能型节能省电工控机箱
- 选配料号及品名A-0: 支持标准80mm与120mm~140mm风扇版本之PS2电源(可支持power最大深度200mm)
- 选配料号及品名A-1: 支持益衡ENR0500系列400W/500W/600W PS2 Mini Redundant深度185mm冗余电源
- 选配料号及品名A-2: 支持新巨MRT与MRW系列300W~600W PS2 Mini Redundant 深度185mm冗余电源
- 选配料号及品名A-3: 支持亿泰兴EFRP-2462 460W及EFRP-S2502 500W PS2 Mini Redundant深度190mm冗余电源
- 选配料号及品名A-4: 支持添诚R4B系列400W/500W/600W/700W/800W PS2 Mini Redundant深度199mm冗余电源
- 选配料号及品名A-5: 支持新巨MRG系列500W~800W PS2 Mini Redundant深度200mm冗余电源
- 选配料号及品名B-0: (NJ-600) 三节式万用超耐重滑轨, 未伸展前长度为600mm, 可兼容机柜内深度600mm~1200mm(此料号每单位为1双)
- 选配料号及品名B-1: (1234U-RMK) 1234U兼容后端支架(此料号每单位为1双)
- 选配料号及品名C-0: (D80SM-12C) 80mmx25mm外吹式静音风扇(此料号每单位为1个, 可安装2个于后窗上方)
- 选配料号及品名D-0: (25-35-BK) 5.25"光驱位空间兼容安装1颗3.5"硬盘或者1个3.5"硬盘位空间兼容安装2颗2.5"硬盘
- 选配料号及品名E-0: (SS-46TM) 1组5.25"空间转4组2.5"热插拔抽取盒模块
- 选配料号及品名E-1: (S-16TL) 1组5.25"空间转1组3.5" TrayLess热插拔模块
- 选配料号及品名F-0: (SS-S21TL) 1组3.5" FDD软盘机空间转2组2.5" TrayLess热插拔模块
- 选配料号及品名G-0: (4U-14S-RP) 14 slot后窗(可安装并跟后板结合固定)



柯坦工控

IPC CHINA



最新更新日期: 2015年03月17日