

R2380

2U黑色MicroATX工控服务器机箱

- 01) 可拆换滤网棉面板
- 02) 硬盘架配备避震功能
- 03) 硬盘架可兼容3.5" HDD与2.5" HDD装置(选配)
- 04) 支持标准MicroATX 9.6"x9.6"与6.7"x6.7" Mini-ITX主板
- 05) 主架构采用高级板金1.2mm~2.0mm厚度
- 06) 标配全新稳定建连80mmx25mm双滚珠轴承风扇
- 07) 裸机噪音值25dBA(风扇运转噪音除去环境噪音)
- 08) 中国工控品牌标示全球质量保固三年(含标配风扇)



产品规格说明:

- * 磁盘空间容量:
2组可拆可锁标准5.25吋DVD bay, 2组标准3.5" HDD bay
- * 标配可拆换式滤网棉面板
- * 配备2组USB 2.0 port
- * HDD硬盘架配备避震功能
- * 主架构采用高级板金1.2mm~2.0mm厚度SGCC无花板金钢板
- * 2颗全新稳定低噪音Sunon EE80251B1-000C-G99 80mmx25mm内吸式2ball双滚珠轴承风扇
- * 风扇未启动之初始环境噪音值为40dBA, 测试仪探头距离已启动建连风扇10cm处之实测值65dBA(含环境噪音)
- * 支持标准MicroATX 9.6"x9.6"与6.7"x6.7" Mini-ITX主机板
- * 支持标准80mm与120mm~140mm风扇版本之PS2 power supply(可支持power最大深度140mm~180mm)
- * 如安装深度140mm之PS2电源则可支持最大深度210mm的5.25"光驱或存储装置
- * 如安装深度180mm之PS2电源则可支持最大深度170mm的5.25"光驱或存储装置
- * 支持4 slot Low Profile半高扩充卡(如HDD已安装则最大长度为170mm, HDD未安装则长度为330mm)
- * 标准烤漆颜色: 科技黑
- * 中国工控品牌标示全球质量保固三年(含标准配备风扇)
- * 机型外型尺寸: 19" x 2U x 380mm (14.96"深)
- * 零件包明细: M3圆头镀镍螺丝x8pcs, #6圆头镀镍螺丝x20pcs
- * 包装明细: NW 5.5 KGM, GW 7.5 KGM, 1.72 CUFT (56x51x17cm, single box packed)
- * 本公司中国境内注册商标为勤豪工控, 法律事务所为广东国晖律师事务所



订购信息:

订购机箱型号及品名: R2380 2U黑色MicroATX工控服务器机箱

- 选配料号及品名1-0: 支持标准80mm与120mm~140mm风扇版本之PS2 power supply(可支持power最大深度140mm~180mm)
- 选配料号及品名2-0: (NJ-600) 三节式万用超耐重滑轨, 未伸展前长度为600mm, 全展长度为1100mm(此料号每单位为1双)
- 选配料号及品名2-1: (1234U-RMK) 1234U兼容后端支架(此料号每单位为1双)
- 选配料号及品名3-0: (25-35-BK) 5.25"光驱位空间兼容安装1颗3.5"硬盘或者1个3.5"硬盘位空间兼容安装2颗2.5"硬盘
- 选配料号及品名4-0: (2525TO3HDBK) 2个5.25"光驱位空间可转换至3个3.5" HDD支架 (此料号每单位为1双)
- 选配料号及品名4-1: (SS-46TM) 1组5.25"空间转4组2.5"热插拔抽取盒模块
- 选配料号及品名4-2: (SS-86TM) 2组5.25"空间转8组2.5"热插拔抽取盒模块
- 选配料号及品名4-3: (S-36TM) 2组5.25"空间转3组3.5"热插拔抽取盒模块
- 选配料号及品名4-4: (S-36TL) 2组5.25"空间转3组3.5" TrayLess热插拔模块
- 选配料号及品名4-5: (S-16TL) 1组5.25"空间转1组3.5" TrayLess热插拔模块



最新更新日期: 2013年11月12日