

R2550  
 2U黑色ATX工控服务器机箱

### 产品特点:

- 01) 本司独创通用型专利后窗可实现横向转接卡和半高卡
- 02) 硬盘架配备避震功能
- 03) 可拆换滤网棉面板
- 04) 标配风扇线材接头集成电路板有效整理凌乱线材
- 05) 支持标准eATX 12"x10"或ATX 12"x9.6"或以下之主板
- 06) 主架构采用高级板金1.0mm~1.2mm厚度
- 07) 采用SGCC无花板金钢板
- 08) 标配全新稳定建准80mmx25mm双滚珠轴承风扇
- 09) 裸机噪音值20dBA(风扇运转噪音除去环境噪音)
- 10) 中国工控品牌标示全球质量保固三年(含标配风扇)
- 11) 柯坦工控品牌标示国内质量保固三年(含标配风扇)



### 产品规格说明:

- \* 磁盘空间容量: 2组标准5.25吋DVD, 6组标准3.5" HDD bay
- \* 独创通用型专利后窗可以实现横向转接卡和竖立式半高卡的同时使用, 按需要可增加或移动PCI扩展槽
- \* HDD硬盘架配备避震功能
- \* 标配风扇线材接头集成电路板, 有效管理线材混乱不易整理之情形
- \* 标配可拆换式滤网棉面板
- \* 主架构采用高级板金1.0mm~1.2mm厚度SGCC无花板金钢板
- \* 配备2组USB 2.0 port
- \* 4颗全新稳定低噪音Sunon建准EE80251B1-000C-G99 80mmx25mm内吸式2ball双滚珠轴承风扇
- \* 风扇未启动之初始环境噪音值为47dbA, 测试仪探头距离已启动4颗建准风扇10cm处之实测值为67dbA(含环境噪音)
- \* 支持标准eATX(12"x10")与ATX(12"x9.6")与MicroATX(9.6"x9.6")与Mini-ITX(6.7"x6.7")主板
- \* 标准80mm风扇版本PS2普通规格电源(支持最深160mm之PS2电源)
- \* 支持3槽全高转接卡或7槽半高卡(支持最大长度250mm扩充卡)
- \* 标准烤漆颜色: 科技黑
- \* 中国工控品牌标示全球质量保固三年(含标准配备风扇)
- \* 机型外型尺寸: 19" x 2U x 550mm (21.65"深)
- \* 零件包明细: M3伞头镀镍螺丝x8pcs, #6圆头镀镍螺丝x35pcs, #6垫高螺柱x10pcs, LPF支架x6pcs, LPF挡板x1pcs
- \* 包装明细: NW 8 KGM, GW 10 KGM, 2.29 CUFT (68x56x17cm, single box packed)
- \* 专利号码M366272与智产权宣告于中国、台湾、泰国、朝鲜、日本、美国、英国、欧盟、俄罗斯、印度
- \* 本司中国境内注册商标为柯坦工控, 法律事务所为广东国晖律师事务所



### 订购信息:

- 订购机箱型号及品名: R2550 2U黑色ATX工控服务器机箱
- 选配料号及品名A-0: 支持标准80mm风扇版本之PS2 power supply(可支持power最大深度140mm~160mm)
  - 选配料号及品名B-0: (NJ-600) 三节式万用超耐重滑轨, 未伸展前长度为600mm, 可兼容机柜内深度600mm~1200mm(此料号每单位为1双)
  - 选配料号及品名B-1: (1234U-RMK) 1234U兼容后端支架(此料号每单位为1双)
  - 选配料号及品名C-0: 各式2U转接riser card (请告知主板型号以利搭配)
  - 选配料号及品名D-0: (25-35-BK) 5.25"光驱位空间兼容安装1颗3.5"硬盘或者1个3.5"硬盘位空间兼容安装2颗2.5"硬盘
  - 选配料号及品名E-0: (2525TO3HDBK) 2个5.25"光驱位空间可转换至3个3.5" HDD支架(此料号每单位为1双)
  - 选配料号及品名E-1: (SS-46TM) 1组5.25"空间转4组2.5"热插拔抽取盒模块
  - 选配料号及品名E-2: (SS-86TM) 2组5.25"空间转8组2.5"热插拔抽取盒模块
  - 选配料号及品名E-3: (S-36TM) 2组5.25"空间转3组3.5"热插拔抽取盒模块
  - 选配料号及品名E-4: (S-36TL) 2组5.25"空间转3组3.5" TrayLess热插拔模块
  - 选配料号及品名E-5: (S-16TL) 1组5.25"空间转1组3.5" TrayLess热插拔模块